

EUROLITE LED TMH-X25 Zoom Moving-Head

5x5-Matrix-Panel, lichtstarke 12-W-RGBW-LEDs, großer Zoombereich

Art.-Nr.: 51785910

GTIN: 4026397597998



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Schnelle und einfache Ansteuerung per Art-Net
- Infinity-Funktion für endlose PAN- und TILT-Bewegungen
- Jede LED separat steuerbar
- Motorischer Zoom mit 7,5-69° Abstrahlwinkel
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Zahlen- und Buchstabenmotive, Dimmer und Strobe-Effekt
- Verschiedene Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Ethernet-Anschlüsse
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 25 x COB (Chip-on-board) 12 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 13; 24; 88; 113 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Einzelstrahl

Logistic

EAN / GTIN: 4026397597998

Gewicht: 23,00 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.51 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	450 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	25 x COB (Chip-on-board) 12 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540° Positionierung auf 630° schaltbar plus endlos Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	13; 24; 88; 113
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	7,5 - 69°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7,5 - 60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	11 - 69°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 4095 lx, 6m: 1114 lx Weit rot (R) 3m: 238 lx, 6m: 66 lx Eng grün (G) 3m: 8135 lx, 6m: 2314 lx Weit grün (G) 3m: 493 lx, 6m: 140 lx Eng blau (B) 3m: 1638 lx, 6m: 476 lx Weit blau (B) 3m: 102 lx, 6m: 30 lx Eng Kaltweiß (CW) 3m: 10691 lx, 6m: 3011 lx Weit Kaltweiß (CW) 3m: 626 lx, 6m: 179 lx Eng alle 3m: 22665 lx, 6m: 6337 lx Weit alle 3m: 1345 lx, 6m: 380 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 41,5 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 53,5 cm
Gewicht:	18,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte