

EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flowereffekt

Moving-Washlight mit 19 x 20W-RGBL-LEDs, rotierendem Flowereffekt und Pixelsteuerung

Art.-Nr.: 51785923

GTIN: 4026397752670



Beschreibung:

Dieses Moving-Washlight bietet gleich mehrere optische Highlights. Die spezielle Optik ermöglicht einen großen Zoombereich von 1° bis 35°. Zusätzlich kann der gesamte Linsensatz rotieren. Dadurch entsteht ein vielseitiger Scheinwerfer, der sowohl enge Beams als auch breite Ausleuchtung erzeugen kann und darüber hinaus rotierende oder statische Flowereffekte bietet.

Auch bei der Farbausstattung hebt sich das Gerät ab: Neben Rot, Grün und Blau steht zusätzlich Limettengrün zur Verfügung. Besonders bei gelben, orangenen und weißen Farbtönen sorgt dies für eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe.

Abgerundet wird das System durch verschiedene DMX-Protokolle bis hin zur Einzelpixel-Steuerung.

Features:

- 19 LEDs 20 W 4in1 QCL RGBL (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 215° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch; Linsenrotation
- Pulsweitenmodulation einstellbar; Dimmer; Farbmischung stufenlos; Farben voreingestellt
- Wash-Effekt; Flower-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter temperaturgeregt im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- DMX-Ausfallmodus (Null-Wert; Hold)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 35°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752670

Gewicht: 13,00 kg

Länge: 0,48 m

Breite: 0,33 m

Höhe: 0,43 m

- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geraten
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Buhne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmoglichkeit: Stehend; fliegend
- Fixtures vorhanden fur Light Captain
- Flimmerfrei

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	270 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung uber P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 20 W 4in1 QCL RGBL (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	215° exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch; Linsenrotation
DMX-Kanale:	18; 30; 94
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kuhlung:	1 x Lufte in der Base 2 x Lufte temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung uber Mikrofon; DMX; QuickDMX uber USB (optional); W-DMX by Wireless Solution uber USB (optional); CRMX by LumenRadio uber USB (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden fur:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Null-Wert; Hold
Abstrahlwinkel:	1° - 35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 21°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 35°

Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 13251 lx, 3m: 5839 lx, 6m: 1772 lx Eng grün (G) 1m: 33878 lx, 3m: 14512 lx, 6m: 4482 lx Eng blau (B) 1m: 6854 lx, 3m: 2372 lx, 6m: 831 lx Eng Limettengrün/Lime 1m: 42876 lx, 3m: 18212 lx, 6m: 5554 lx Eng alle 1m: 86946 lx, 3m: 35241 lx, 6m: 11092 lx Weit rot (R) 1m: 3735 lx, 3m: 458 lx, 6m: 119 lx Weit grün (G) 1m: 9051 lx, 3m: 1106 lx, 6m: 289 lx Weit blau (B) 1m: 1639 lx, 3m: 204 lx, 6m: 54 lx Weit Limettengrün/Lime 1m: 11875 lx, 3m: 1430 lx, 6m: 381 lx Weit alle 1m: 23450 lx, 3m: 2819 lx, 6m: 742 lx
---------------------------------	--

Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Metall
MaÙe:	Breite: 34,0 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	11,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel