

EUROLITE LED IP TMH-W285 Hypno Moving-Head Wash

Art.-Nr.: 51785932

Wetterfestes Moving-Washlight mit RGBW-LEDs, Hintergrundbeleuchtung durch RGB-Hypno-LEDs und Zoom

GTIN: 4026397753639



Beschreibung:

Wetterfeste Moving Heads müssen nicht zwangsläufig teuer sein; dieses Modell ist der beste Beweis dafür. Es hält auch strömendem Regen stand und kombiniert dabei solide Qualität mit einem attraktiven Preis.

Ausgestattet mit 19 Haupt-LEDs mit RGBA-Farbmischung sowie einem zusätzlichen LED-Ring bietet der Scheinwerfer vielseitige Effektmöglichkeiten. Der LED-Ring sorgt für zusätzliche farbige Akzente und kann auch Animationen darstellen.

Der motorisierte Zoom ermöglicht einen flexibel einstellbaren Abstrahlwinkel von 2° bis 48°. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für Open-Air-Partys und -Konzerte sowie den Einsatz im Schaustellerbereich.

Features:

- 19 LEDs 15 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- 72 LEDs 0,12 W SMD 2528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 260° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Dimmer; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbmakros; Farben voreingestellt
- Wash-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397753639

Gewicht: 17,10 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.48 m

- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 48°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geraten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Fur den AuÙenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Buhne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Einsatzmoglichkeit: Stehend; fliegend
- Fixtures vorhanden fur Light Captain

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	195 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung uber IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 15 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 72 x 0,12 W SMD 2528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	260° exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflosung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1,3 - 10,6 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanale:	18; 26
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kuhlung:	1 x Lufte im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden fur:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	26000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	2° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2 - 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 48°

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Status LED:	DMX, Fault
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø11mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Kunststoff
MaÙe:	Breite: 38,8 cm Tiefe: 25,7 cm Höhe: 49,1 cm
Gewicht:	15,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche) je nach verwendetem Modus
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel