

## EUROLITE LED TMH FE-600 Beam/Flowereffekt

RGBW-Moving-Head-Flower mit großer Zoombewegung und 6 x 12-W-LED

Art.-Nr.: 51785956

GTIN: 4026397554434



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 6 x 12-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Farbvoreinstellungen, internes Programm, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Zoom-Bewegung durch die rotierende Linse - vom engen Einzelbeam bis zum raumfüllenden Effekt - einstellbar
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 190° TILT
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 6 LEDs 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397554434

Gewicht: 6,20 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.40 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6,5°

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	190° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	15
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	5,09 kg
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel