eurolite®

EUROLITE LED TMH-PK Moving-Head Wash

Moving-Head Washlight mit rosafarbenen 1-W-LEDs

Art.-Nr.: 51785959

GTIN: 4026397450125

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 18 x 1-W-LED in Rosa, aufgeteilt in 3 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- Kompaktes Leichtgewicht
- 12 oder 4 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- LED-Effekt- und Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Lüftergekühlt
- Control-Board mit 4-stelliger LED-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397450125

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
DMX-Kanäle:	4
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Maße:	Breite: 17,5 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 17,5 cm
Gewicht:	3,40 kg
DMX-Kanäle:	4/12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	18
LED-Typ:	1-W-LED, pink
Abstrahlwinkel:	12°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	180°
Maße (L x B x H):	175 x 175 x 245 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.