# EUROLITE LED TMH-15 Moving-Head Zoom Wash

4in1-Moving-Head-Wash mit Zoom und 15-W-QCL-LEDs

**Art.-Nr.: 51785968**

GTIN: 4026397544237

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Ausgestattet mit sieben 15-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- Motorischer Zoom mit 11°- 55° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Interne Programme
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 55°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397544237

Gewicht: 5,90 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 130 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 11° - 55° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11 - 28° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 25 - 55° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 702 lx, 6m: 182 lx<br>Eng grün (G) 3m: 1131 lx, 6m: 298 lx<br>Eng blau (B) 3m: 185 lx, 6m: 50 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 1139 lx, 6m: 304 lx<br>Eng alle 3m: 2272 lx, 6m: 600 lx<br>Weit rot (R) 3m: 157 lx, 6m: 42 lx<br>Weit grün (G) 3m: 238 lx, 6m: 65 lx<br>Weit blau (B) 3m: 54 lx, 6m: 15 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 3m: 329 lx, 6m: 91 lx<br>Weit alle 3m: 562 lx, 6m: 155 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 15 cm<br>Höhe: 33,5 cm |
| Gewicht: | 5,35 kg |
| DMX-Kanäle: | 13 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| Blitzrate: | 18 Hz |
| LED-Typ: | Cree 15-W-QCL |
| LED-Anzahl: | 7 |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 630° |
| Max. Kippbewegung (TILT): | 200° |
| Abstrahlwinkel: | 11° - 28° |
| Maße (L x B x H): | 150 x 250 x 335 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.