

## EUROLITE LED TMH-13 Moving-Head Spot

Handlicher Scheinwerfer mit 10-W-LED, Gobos und Farbrad

Art.-Nr.: 51785972

GTIN: 4026397693508



**Listenpreis: 236.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- Ausgestattet mit einer 10-W-CREE-LED
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Integrierte Programme
- Manueller Fokus
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- LED: 1 x high-power 10 W Farbrad
- Farbrad 7 dichroitische Farben und offen<BR>Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- Im 9; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
- Effekt: Gobo-Effekt; Einzelstrahl

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397693508

Gewicht: 3,08 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.28 m

### Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x high-power 10 W Farbrad
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 200°
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos
Farberzeugung:	Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	9; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 342 lx, 6m: 86 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 15,8 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	2,50 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte