

EUROLITE LED TMH-X5 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 x 12-W-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 51785990

GTIN: 4026397550788

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 19 x 12-W-COB-LED mit RGBW-Farben, aufgeteilt in 3 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Motorischer Zoom mit 1-55° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Verschiedene Muster und Bewegungsabläufe über DMX einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Neutrik PowerCon-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 19 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 55°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397550788

Gewicht: 12,30 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.47 m

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	220 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	19 x 12 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	20; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 55°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 2753 lx, 6m: 699 lx Eng grün (G) 3m: 4727 lx, 6m: 1188 lx Eng blau (B) 3m: 1159 lx, 6m: 300 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 6480 lx, 6m: 1678 lx Eng alle 3m: 11980 lx, 6m: 3074 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 44 cm
Gewicht:	11,10 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte