eurolite®

EUROLITE Zeitgeist TMH-360Z.i

4in1-Moving-Head-Wash mit Zoom und grenzenloser PAN- und TILT-Bewegung

Art.-Nr.: 51785994

GTIN: 4026397521504

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 36 x 7-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben
- Mit Infinity-Funktion (.i) für endlose PAN- und TILT-Bewegungen
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 15, 16, 17 oder 24 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung, Dimmerintensität, Farben, Zoom
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 13°-60° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397521504

Gewicht: 11,90 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.35 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	220,00 W
Projektion:	Flimmerfrei
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 491 lx, 6m: 142 lx Grün (G) 3m: 954 lx, 6m: 260 lx Blau (B) 3m: 198 lx, 6m: 52 lx Kaltweiß (CW) 3m: 1204 lx, 6m: 328 lx Alle 3m: 2738 lx, 6m: 749 lx
Maße:	Breite: 17,9 cm Tiefe: 34,3 cm Höhe: 43 cm
DMX-Kanäle:	15/16/17/24
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	36
LED-Typ:	7-W-QCL
Abstrahlwinkel:	13° - 60°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	unbegrenzt
Max. Kippbewegung (TILT):	unbegrenzt
Maße (L x B x H):	179 x 343 x 430 mm
Gewicht:	8,5 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.