


EUROLITE TS-255 Scan

Scanner für MSD-Lampe

Art.-Nr.: 51786035

GTIN: 4026397120875



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Für helle MSD-Entladungslampe
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farbfiltern und weiß
- Manueller Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-7 Blitze/Sek.)
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen Controller
- Belegt 6 DMX-Kanäle
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- 6 hochwertige Steppermotoren
- Passender EUROLITE Controller: DMX Operator
- Goborad mit rotierenden Gobos
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397120875

Gewicht: 10,25 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 460 W

Max. Kippbewegung TILT: 90° Positionierung

Max. Schwenkbewegung PAN: 180° Positionierung

Blitzrate: 1 - 7 Hz

Ausstattung: Goborad mit rotierenden Gobos

Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen Außendurchmesser 25mm Imagedurchmesser 20mm Gobos austauschbar
DMX-Kanäle:	6
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 55,5 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	8,95 kg
DMX-Kanäle:	6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	1-7 Hz
Farbrad:	7 dichroitische + weiß
Goborad:	7 rotierende Gobos + offen
Außendurchmesser der Gobos:	25 mm
Imagedurchmesser der Gobos:	20 mm
PAN-Bewegung:	innerhalb 180°
TILT-Bewegung:	innerhalb 90°
Maße (L x B x H):	555 x 270 x 285 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte