

EUROLITE LED TMH-S60 Moving-Head Spot ws

Kompakter Moving-Head-Spot mit 60-W-LED, Gobos, Farbrad und weißem Gehäuse

Art.-Nr.: 51786073

GTIN: 4026397713213



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 3 Gobos mit Herzmotiven zum Austauschen inklusive
- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 180° TILT
- Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell; Farbrad
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Shake-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrophon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
- GummifüÙe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713213

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse, 3 x Gobos

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:	7700K
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 13,8mm Imagedurchmesser 11mm Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 15205 lx, 3m: 1764 lx, 6m: 445 lx
Gehäusefarbe:	Weiß
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 17,0 cm Tiefe: 15,0 cm

Höhe: 24,0 cm

Gewicht: 3,15 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
