

EUROLITE LED TMH-B60 Moving-Head Beam

Moving-Head-Beam mit 60-W-COB-LED in RGBW

Art.-Nr.: 51786082

GTIN: 4026397710472



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
 - 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 - Positionierung innerhalb 540° PAN und 180° TILT
 - Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
 - 4 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - GummifüÙe
 - Dimmer elektronisch; Bewegungsmakros einstellbar
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Lieferumfang**
- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397710472

Gewicht: 3,65 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
DMX-Kanäle:	12; 14
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 19079 lx, 3m: 3275 lx, 6m: 838 lx Grün (G) 1m: 34129 lx, 3m: 5358 lx, 6m: 1372 lx Blau (B) 1m: 3925 lx, 3m: 1084 lx, 6m: 277 lx Kaltweiß (CW) 1m: 48589 lx, 3m: 8089 lx, 6m: 2048 lx Alle 3m: 17330 lx, 6m: 4405 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 17,5 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 25,0 cm
Gewicht:	3,25 kg