

EUROLITE LED TMH-75 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB ws

Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight mit 75-W-LED

Art.-Nr.: 51786090

GTIN: 4026397665918



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit einer weißen 75-W-COB-LED und neun 8-W-6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Kompaktes Leichtgewicht
- 7 dichroitische Farben plus weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad mit 6 rotierenden Gobos plus offen
- 3-Facetten-Prisma (rotierend)
- Vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Motorischer Fokus
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Stufenlose Farbmischung
- Farbmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- 9 leistungsstarke LEDs 8 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- 1 leistungsstarke LED 75 W COB (Chip-on-board) Farbrad (homogene Farbmischung)
- TILT Winkel umschaltbar zwischen 270° und 180°
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°; und 180°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo-Rad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397665918

Gewicht: 9,55 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.37 m

- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 2 x Omega-Bügel, 4 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	9 x 8 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) 1 x 75 W COB (Chip-on-board) Farbrad (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	270°, 180° Exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback); 90° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° Exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback); , 180°
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 12° Wash-Effekt 28°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Wash-Effekt rot (R) 3m: 24 lx, 6m: 7 lx Wash-Effekt grün (G) 3m: 133 lx, 6m: 36 lx Wash-Effekt blau (B) 3m: 20 lx, 6m: 6 lx Wash-Effekt kaltweiß (CW) 3m: 92 lx, 6m: 26 lx Wash-Effekt amber (A) 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Wash-Effekt ultraviolett (UV) 3m: 1 lx, 6m: 1 lx Wash-Effekt alle 3m: 288 lx, 6m: 78 lx Spot kaltweiß (CW) 3m: 3942 lx, 6m: 1008 lx
Gehäusefarbe:	Weiß

Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	8,20 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte