

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Handlicher Scanner mit 30-W-COB-LED, rotierendem Gobo- und Farbrad

Art.-Nr.: 51786125

GTIN: 4026397685138



Listenpreis: 327.25 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompaktes Design
- Enger Abstrahlwinkel von 9°
- Bestückung mit einer weißen 30-W-COB-LED
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Integrierte Programme
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit 2-18 Blitzen pro Sekunde
- Manueller Fokus
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Zusätzliche GummifüÙe schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 30 W
- Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Shake-Effekt
- Im 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Geräteköhlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
- Flimmerfreie Projektion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397685138
Gewicht: 3,75 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.23 m
Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 30 W
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 14mm Imagedurchmesser 10mm Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; Light J; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 9123 lx, 3m: 955 lx, 6m: 149 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 16,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 33,0 cm
Gewicht:	3,16 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte