eurolite®

# EUROLITE LED TSL-600 Scan COB

Hochleistungs-LED-Scanner mit rotierenden Gobos

**Art.-Nr.: 51786180**

GTIN: 4026397470567

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Bestückung mit einer 90-W-COB-LED
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farbfiltern und weiß
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Manueller Fokus
- Elektronischer Dimmer
- Lichtstrahl mit 14° Abstrahlwinkel
- Control Board mit 4-stelligem LED-Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED
- Goborad mit rotierenden Gobos
- Gobo-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397470567

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.32 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gesamtanschlusswert: | 140 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 |
| Blitzrate: | 1 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Goborad mit rotierenden Gobos |
| Gobos: | Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen |
| DMX-Kanäle: | 7 |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Abstrahlwinkel: | 14° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 29,5 cm<br>Tiefe: 53 cm<br>Höhe: 31 cm |
| Gewicht: | 6,70 kg |
| DMX-Kanäle: | 7 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| Blitzrate: | 20 Hz |
| Farbrad: | 7 Farben und offen |
| Rotierendes Goborad: | 7 Gobos und offen |
| PAN-Bewegung: | innerhalb 175° |
| TILT-Bewegung: | innerhalb 80° |
| LED-Typ: | Array 90 W |
| LED-Anzahl: | 1 |
| Maße (L x B x H): | 530 x 295 x 310 mm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.