

EUROLITE LED TSL-1200 Scan

Scanner mit 120-W-LED, Gobos und Prisma (rotierend), Farbrad und Motorfokus

Art.-Nr.: 51786190

GTIN: 4026397556506



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 120-W-LED
- 13 oder 15 DMX-Kanal Modus wählbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Interne Programme
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farbfiltern und weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Gobo-Rad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Rotierendes 3-Facetten-Prisma
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Motorischer Fokus
- Elektronischer Dimmer
- Lichtstrahl mit 14° Abstrahlwinkel
- Control Board mit grafischer LCD-Anzeige und vier Bedientasten zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Gobo-rad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
- Gobo-rad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397556506

Gewicht: 9,10 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.24 m

- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	165 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	80° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	175° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
DMX-Kanäle:	13; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 22,5 cm
Gewicht:	8,45 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte