

EUROLITE LED Twin Scan Bar

LED Scan Bar mit 2 vollwertigen Scannern, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51786200

GTIN: 4026397708127



Features:

- 2 LEDs 37,5 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
 Movinglights einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb
- Goborad mit statischen Gobos; Farbrad
- Farbwahl; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
- 16 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708127

Gewicht: 6,85 kg

Länge: 0.66 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 125 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 2 x 37,5 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Goborad mit statischen Gobos; Farbrad |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen |
| DMX-Kanäle: | 2; 5; 7; 8; 14 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; Drehregler für Mikrofonempfindlichkeit; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J |
| Abstrahlwinkel: | 12° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12° |
| Farbtemperatur: | 8500K |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel Ø 35mm |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges OLED Display |
| Maße: | Länge: 60 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 28,5 cm |
| Gewicht: | 6,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Tasche