

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Verfolger mit warmweißer 300-W-LED für mittlere Entfernungen, Zoom, CRI >80

Art.-Nr.: 51787320

GTIN: 4026397625059



Listenpreis: 2378.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 17°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Direkte Farbtemperaturwahl für 4 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 25 bis zu 50 Metern
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625059

Gewicht: 14,35 kg

Länge: 0.86 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.29 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	7° - 17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	3 - 17°
Farbtemperatur:	3500K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	25m - 50m
Maße:	Länge: 77 cm Breite: 27 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	12,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte