

EUROLITE LED LP-100 Logo-Projektor MK2

Professioneller Goboprojektor mit zusätzlichem Farbrad

Art.-Nr.: 51799326

GTIN: 4026397745337



Features:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Gobos rotierend; Zoom manuell; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Farbwahl direkt; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar; Programmwahl manuell
- Gobo-Effekt; Spot-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos
Gobos austauschbar
- Gobo indizierbar
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 25°
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Montagebügel

- Mit Doppelbügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397745337

Gewicht: 5,24 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 230V AC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,4 - 24 Hz
Ausstattung:	Gobos rotierend; Zoom manuell; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos Außendurchmesser 32,6mm Imagedurchmesser 21mm Gobos austauschbar Gobo indizierbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	2 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	24000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	12° - 25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 12 - 14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 12 - 25°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 1m: 133020 lx, 3m: 14449 lx, 6m: 3622 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 43370 lx, 3m: 4970 lx, 6m: 1328 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Displaytyp:	1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Material:	Metall, lackiert

Maße:	Länge: 31 cm
	Breite: 20 cm
	Höhe: 29 cm
Gewicht:	4,67 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Aufnahmesystem:	Ø 12mm
	Doppelbügel
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Gobohalter
 3 x Gobos
 2 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 4 x Unterlegscheibe