

FUTURELIGHT WDS-G4 Duo TX Drahtlos-DMX-Transceiver

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - zwei Transceiver mit W-DMX-Funkeinheit in einem 19"-Gehäuse

Art.-Nr.: 51834024

GTIN: 4026397631968



Listenpreis: 315.35 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zwei W-DMX-Transceiver von Wireless Solution in einem Gehäuse
- Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb per Knopfdruck
- Kompatibel mit W-DMX-Produkten von Wireless Solution
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- AFHSS-Technologie ermöglicht störungsfreien Betrieb auch neben weiteren DMX-Sendern und anderen Drahtlosgeräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 Empfänger bedient werden
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
- Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
- LED-Betriebs- und Funktionsanzeigen
- DMX-Ein- und Ausgang, 3-pol. XLR
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- 483-mm-Gerät (19")
- Rackeinbau, 1 HE
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution eingebaut
- Hat eine Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397631968

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle: | Eingang 1024 Ausgabe 1024 |
| DMX-Eingang: | 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; W-DMX by Wireless Solution eingebaut |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Modulation: | AFHSS |
| Latenz: | < 5 ms |
| Parallellbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Reichweite: | 500 m bei Sichtweite |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 1,98 kg |