FUTURELIGHT ODD-XL Outdoor Dome

Der perfekte Schutz

Art.-Nr.: 51837240

GTIN: 4026397250954

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Let's go outside! Sie wollen Moving-Heads im Außenbereich einsetzen und vor Wettereinflüssen schützen? Dann empfiehlt sich der Einsatz eines ODD. Der Outdoor Dome hat eine Metallbase, auf die beispielsweise ein Moving-Head gestellt wird. Anschließend wird eine sich selbstaufblasende Kunststoffhaube über das zu schützende Gerät gestülpt. Diese hält Spritzwasser fern und ist zudem noch UV-beständig, das heißt, sie verfärbt sich nicht und lässt die Lichtstrahlen unverändert nach außen dringen. Zudem kann der ODD auch kopfüber montiert werden, dafür sind externe Luftschläuche beigepackt, damit die Lüfter nicht mit Wasser voll laufen. Dem Lichtvergnügen im Außenbereich steht also nichts mehr im Wege.

Features:

- Wetterschutzgehäuse für Moving-Heads, Scanner, Lichteffekte etc.
- Das zu schützende Gerät wird einfach in den ODD gestellt bzw. über den Hängebügel montiert
- Anwendung freistehend oder über Omega-Clamps im Truss
- Überkopfmontage über Befestigungsbügel und Zuluftschläuche
- Selbstaufblasbare Schutzhülle
- Unsichtbar da durchsichtig
- Spritzwassergeschützte Konstruktion für den Außeneinsatz
- Mit integriertem Drucksensor zur automatischen Abschaltung beim Zusammenfallen der Schutzhülle

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397250954

Gewicht: 45,20 kg

Länge: 1.00 m

Breite: 0.87 m

Höhe: 0.28 m

Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	2200 W
Schutzart:	IP44
Ausgangsstrom:	Max. 8,7 A
Maße:	Breite: 88 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 22,5 cm
Gewicht:	40,40 kg
Max. Gesamtleistung (Schutzkontakt-Steckdose):	2000 W
Max. Gesamtstrom (Schutzkontakt-Steckdose):	8,7 A
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Maße (L x B x H):	880 x 800 x 225 mm
Höhe mit aufgeblasener Hülle:	1400 mm
Max. Zugbelastung:	60 kg
Max. Druckbelastung:	60 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.