

FUTURELIGHT PHW-575 PRO-Head WASH

Multifunktionales Washlight

Art.-Nr.: 51838720

GTIN: 4026397316223



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß sowie UV-Filter, Korrekturfilter 3200 K und 5600 K
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Slot In System für Farbfilterwechsel ohne Werkzeug
- Farbiges LCD-Display
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Makro-Funktion zur Kombination von CMY-Farbmischung und Farbrad
- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde über separaten Shutter
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Control Board mit LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse, Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- Lampenschaltung fernsteuerbar
- Integriertes Demoprogramm
- Vorprogrammierte Strobe- und Pulse-Effekte
- Blackout-Funktion bei Kopfbewegung oder CMY-/Farb-/Strahlenformauswahl
- Fernsteuerbare Geschwindigkeit der PAN/TILT-Bewegung zur vereinfachten Programmierung
- Fernsteuerbarer Reset
- Motorischer Zoom
- Lichtstrahl mit 13°-50° Abstrahlwinkel
- Mechanischer Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 56 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397316223

Gewicht: 39,40 kg

Länge: 0.72 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.55 m

Sperrgut

- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 7 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Für MSR 575SA/2 DE GOLD Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	850,00 W
DMX-Kanäle:	15
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzrate:	13 Hz
Farbsystem:	CMY-Farbmischung
Farbrad:	5 dichroitische + weiß, UV-Filter, 2 Korrekturfilter
Max. Schwenkbewegung (Pan) 630°:	in 3,5 s
Max. Kippbewegung (Tilt) 265°:	in 2,5 s
Länge der Grundfläche (mit Griffen):	470 mm
Breite der Aufhängung:	350 mm
Höhe (Kopf horizontal):	520 mm
Gewicht:	34 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte