

FUTURELIGHT PHW-710 PRO-Head Wash

Multifunktionales Washlight

Art.-Nr.: 51838745

GTIN: 4026397198010



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Farbrad mit 4 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß, Korrekturfilter mit 3200 K und 5600 K, UV-Filter
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Makro-Funktion zur Kombination von CMY-Farbmischung und Farbrad
- Frostfilter für besonders weiche Projektionen
- Beam-shape-Effekt: breiter, flacher Lichtkegel stufenlos um 180° drehbar
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse, Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- Lampenschaltung fernsteuerbar
- Integriertes Demoprogramm
- Vorprogrammierte Strobe- und Pulse-Effekte
- Blackout-Funktion bei Kopfbewegung oder Farbauswahl
- Fernsteuerbare Geschwindigkeit der PAN/TILT-Bewegung zur vereinfachten Programmierung (Vektormode)
- Fernsteuerbarer Reset
- Motorischer Zoom

Logistic

EAN / GTIN: 4026397198010

Gewicht: 44,50 kg

Länge: 0.72 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Mechanischer Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- Für MSR 700 G-22 Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1300,00 W
DMX-Kanäle:	17
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	10 Hz
Farbsystem:	CMY-Farbmischung
Farbrad:	4 dichroitische Farben und weiß, Korrekturfilter mit CTO und CTB, UV-Filter
Max. Schwenkbewegung (Pan) 630°:	in 3,5 s
Max. Kippbewegung (Tilt) 265°:	in 2,5 s
Länge der Grundfläche (mit Griffen):	530 mm
Breite der Aufhängung:	390 mm
Höhe (Kopf horizontal):	540 mm
Gewicht:	37 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte