

## FUTURELIGHT PLS-5R Moving-Head

Brillanter Multifunktions-Moving-Head mit Philips Platinum 5R Lampe

Art.-Nr.: 51838910

GTIN: 4026397437881



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Doppelte Lampenlebensdauer bei halber Energieaufnahme und Größe im Vergleich zu einem 575 W Leuchtmittel
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß sowie Korrekturfilter mit CTO und CTB und UV-Filter
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad mit 14 statischen Metall-Gobos plus offen
- Gobo-Rad mit 8 rotierenden Gobos plus offen
- Slot-In Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Rotierendes 3-Facetten-Prisma
- Makrofunktion für Kombinationen zwischen rotierendem Goborad und rotierendem Prisma
- Stufenlos regelbare Iris
- Motorischer Fokus
- Grafisches LCD-Display
- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Stufenloser Frost-Filter zum Ein- und Ausfaden der Projektionen
- Mechanischer Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung: Farbrad, Goboindizierung, Prismenindizierung, Fokus, Dimmer, Iris und PAN-/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397437881

Gewicht: 20,50 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.45 m

- Control-Board mit LCD-Display und Sensortastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 7 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- 56 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mit PHILIPS MSD Platinum 5R Entladungslampe
- Die integrierte Montageplatte, am Boden des Geräts, ermöglicht die Festinstallation auch ohne Omega-Halter, z. B. an der Decke
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

#### Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät

### Technische Daten:

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                     | 230 V AC, 50 Hz                                                      |
| Gesamtanschlusswert:                 | 300,00 W                                                             |
| Gewicht:                             | 17,60 kg                                                             |
| Gerät                                |                                                                      |
| Akkutyp:                             | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 1,85 Wh                                       |
| DMX-Kanäle:                          | 15/17/24                                                             |
| DMX-Anschluss:                       | 5-pol und 3-pol XLR                                                  |
| Blitzrate:                           | 13 Hz                                                                |
| Farbrad:                             | 5 dichroitische und weiß, Korrekturfilter mit CTO und CTB, UV-Filter |
| Statisches Goborad:                  | 14 Gobos und offen                                                   |
| Rotierendes Goborad:                 | 8 Gobos und offen                                                    |
| Außendurchmesser der Gobos:          | 14 mm                                                                |
| Imagedurchmesser der Gobos:          | 7 mm                                                                 |
| Max. Schwenkbewegung (PAN) 630°:     | in 2 s                                                               |
| Max. Kippbewegung (TILT) 270°:       | in 1,5 s                                                             |
| Abstrahlwinkel:                      | 16°                                                                  |
| Länge der Grundfläche (mit Griffen): | 362 mm                                                               |
| Breite der Aufhängung:               | 335 mm                                                               |
| Höhe (Kopf horizontal):              | 480 mm                                                               |
| Rechtliche Spezifikationen           |                                                                      |
| Spezialprodukt:                      | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                   |
| Verwendungszweck:                    | Beleuchtung für Show-Effekte                                         |