

FUTURELIGHT PLB-130 Moving-Head

Hochleistungs-Beam mit Osram Sirius HRI 132-W-Lampe

Art.-Nr.: 51838945

GTIN: 4026397503050



Listenpreis: 1248.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Parallel-Beam
- Effektrad mit rotierendem 8-Facetten-Prisma
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Control-Board mit grafischem LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Mit Osram Sirius HRI 132-W-Lampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Farbrad 14 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Im 10; 12; 13; 16 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397503050
Gewicht: 13,20 kg
Länge: 0.51 m
Breite: 0.38 m
Höhe: 0.27 m

- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Ist im EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert
- Effekt: Gobo-Effekt

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	190 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	Entladungslampe
Max. Kippbewegung TILT:	265°
Max. Schwenkbewegung PAN:	630°
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Gobos
Farberzeugung:	Farbrad 14 dichroitische Farben und offen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10; 12; 13; 16
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; EUROLITE LED PC-Control 512 Software
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	11,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	G
Nennleistung:	132.00 W
Energieverbrauch:	132.00 kWh/1000h
Leuchtmittel:	1 x konventionell mit EEK C wird mitgeliefert