

FUTURELIGHT PLB-130 Moving-Head

Hochleistungs-Beam mit Osram Sirius HRI 132-W-Lampe

Art.-Nr.: 51838945

GTIN: 4026397503050



Features:

- Parallel-Beam
- Effektrad mit rotierendem 8-Facetten-Prisma
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Mit Osram Sirius HRI 132-W-Lampe
- Gobos
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gaborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397503050

Gewicht: 13,20 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	190 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	Entladungslampe
Max. Kippbewegung TILT:	265° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° Positionierung
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Gobos
Farberzeugung:	Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10; 12; 13; 16
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	11,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	G

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel