

## FUTURELIGHT PSC-1200 MK2 PRO-Scan

Der High-Power Scanner

Art.-Nr.: 51840006

GTIN: 4026397193428



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Farbrad 1 mit 8 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltren und weiß
- Farbrad 2 mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltren und weiß sowie Korrekturfilter 3200 K und 5600 K und UV-Filter
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad 1 mit 4 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind untereinander austauschbar
- Gobo-Rad 2 mit 5 statischen Metall-Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Effektrrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma, 5-Facetten-Prisma, 7-Facetten-Prisma, 9-Facetten-Prisma und 3D-Prisma
- Stufenloser Frost-Filter
- Die Prismen rotieren in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten, Prismen-Index-Funktion
- Makrofunktion für Kombinationen zwischen rotierendem Goborad und rotierendem Prisma
- Motorischer Multistep-Zoom mit vier verschiedenen Einstellungen
- Motorischer Fokus
- Mechanischer Dimmer
- Stufenlos regelbare Iris

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397193428

Gewicht: 50,60 kg

Länge: 1.16 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.38 m

Sperrgut

- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde über separaten Shutter
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- Control-Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse, Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- Für extrem helle 1200 W HMI-Lampe
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

## Technische Daten:

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                                              |
| Gesamtanschlusswert:       | 1725,00 W                                                    |
| Maße:                      | Breite: 106 cm<br>Tiefe: 41 cm<br>Höhe: 24 cm                |
| DMX-Kanäle:                | 19                                                           |
| DMX-Anschluss:             | 3-pol XLR                                                    |
| Abstrahlwinkel:            | 14/20/27/33°                                                 |
| Blitzrate:                 | 13 Hz                                                        |
| Farbrad 1:                 | 8 dichroitische Farben und weiß                              |
| Farbrad 2:                 | 5 dichroitische Farben 2 Korrekturfilter, UV-Filter und weiß |
| Statisches Goborad:        | 5 Gobos und offen                                            |
| Rotierendes Goborad:       | 4 Gobos und offen                                            |
| Gobogröße:                 | Rosco "D" (D=53,3 mm)                                        |
| Maße (L x B x H):          | 1060 x 410 x 240 mm                                          |
| Gewicht:                   | 48 kg                                                        |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                              |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen           |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                                 |