

FUTURELIGHT Profile 200, 15-28°

PRO Profil-Scheinwerfer, warmweiße 200-W-LED, Zoom, CRI >90, sehr leise

Art.-Nr.: 51840920

GTIN: 4026397625721



Listenpreis: 1188.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 1 leistungsstarke warmweiße 200-W-COB-LED
- CRI von >90
- Farbtemperatur: 3300 K
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD
- Frontlinse aus Glas
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Ideal für Theater und Bühnen
- Manuell fokussierbar
- Manueller Zoom
- Farbfilterrahmen, Gobo-Rahmen und 4 Profilschieber im Lieferumfang enthalten
- Geeignet für Gobos mit einem Außen-/Imagedurchmesser von 85 mm/60 mm
- P-Con-Netzanschluss mit Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 200 W Warmweiß (WW)
- Im 2; 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX
- Ist im Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion
- Mit sehr hohem Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397625721

Gewicht: 13,75 kg

Länge: 0.79 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 200 W Warmweiß (WW)
Gobos:	Außendurchmesser 85mm Imagedurchmesser 60mm
DMX-Kanäle:	2; 1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Light J Software; EUROLITE LED PC- Control 512 Software
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	95 Ra
Abstrahlwinkel:	15 - 28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 28°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 74,5 cm Breite: 27,6 cm Höhe: 27,7 cm
Gewicht:	12,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte