FUTURELIGHT LCC-36 W/A LED-Tageslichtspot

Kompakter LED-Tageslichtspot

Art.-Nr.: 51841341

GTIN: 4026397254594

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Von wegen kalt!
Es gibt Dinge, die wesentlich besser sind als ihr Ruf und die mehr können als ihnen manchmal nachgesagt wird. So ist das auch bei den Leuchtdioden. Trotz der Lobeshymnen hinsichtlich ihres Energieverbrauchs und des Sparpotentials wird den LEDs oftmals eine Sache angekreidet: die zu kalte Farbtemperatur. Doch diese Einschätzung dürfte nun der Vergangenheit angehören. Denn wie unser Tageslichtspot eindrucksvoll beweist, können auch LEDs wärmere Farbtemperaturen realisieren. Durch die 6 bernsteinfarbenen LEDs kann die Temperatur der 30 weißen Dioden korrigiert werden. Die Amber-Farben werden dabei immer zusätzlich geschaltet und ermöglichen auf diese Weise ein bequemes Einstellen der gewünschten Temperatur. Das kann niemanden mehr kalt lassen!

Features:

- Bestückung mit 36 x 1 W LEDs: 30 x weiß, 6 x amber
- High power LEDs made by Lumileds, USA
- Lange Lebensdauer der LEDs
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Strobe-Effekt
- Vorprogrammierte Szenen im Musikgetakteter Modus
- 8 eingebaute Programme, die sich über einen DMX-Controller oder DIP-Schalter aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- DIP-Schalter zur Einstellung der DMX-Startadresse
- Durch zusätzlichen Standbügel auch als Floorspot einsetzbar
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397254594
Gewicht: 5,50 kg
Länge: 0.34 m
Breite: 0.31 m
Höhe: 0.29 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	100,00 W
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 27,5 cm
DMX-Kanäle:	2/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Anzahl:	36
Maße (L x B x H):	190 x 220 x 275 mm
Gewicht:	4,30 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.