FUTURELIGHT LB-12 REB LED-Bar

Vielseitiger LED-Farbwechsler mit 3 W Luxeon Rebel LEDs

Art.-Nr.: 51841351

GTIN: 4026397318203

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Highpower LEDs "Luxeon Rebel" made by Lumileds, USA
- Luxeon Rebel LEDs zeichnen sich durch extreme Helligkeit und lange Betriebszeit aus
- Lange Lebensdauer der LEDs
- Bestückung mit 12 LEDs: 4 x rot, 4 x grün, 4 x blau
- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 45° auf ca. 39°/53°) durch zwei austauschbare, optionale Linsenmodule möglich
- 6, 12 oder 15 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Schaltnetzteiltechnologie
- Automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Vorprogrammierte Chaser
- 8 eingebaute Programme, die sich über einen DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes

Logistic

EAN / GTIN: 4026397318203

Gewicht: 5,35 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.18 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85,00 W
Maße:	Länge: 18 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 19,5 cm
DMX-Kanäle:	6/12/15
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	12
Abstrahlwinkel:	45°
Maße (L x B x H):	180 x 420 x 195 mm
Gewicht:	4,1 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.