

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 10 WW

Hochleistungs-LED-Leiste mit 17-W-Weißlicht-LEDs und Dim-to-Warm-Funktion

Art.-Nr.: 51841357

GTIN: 4026397630886



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- 10 leistungsstarke LEDs 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; ArtNet; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397630886

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0,97 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,27 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 185 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	10 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3000K
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	2; 10; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ-45 etherCON (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	RDM; ArtNet; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Länge: 87,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	9,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte