

FUTURELIGHT DMH-75.i LED Spot

Hochleistungs-LED-Moving-Head mit 72-W-LED und grenzenloser PAN- und TILT-Bewegung

Art.-Nr.: 51841840

GTIN: 4026397513097



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 72-W-LED mit extrem hoher Helligkeit und Leuchtdichte
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit und Infinity-Funktion (.i) für endlose PAN- und TILT-Bewegungen
- 12, 14, 16 oder 18 DMX-Kanäle wählbar
- Abstrahlwinkel zwischen 13° und 18° einstellbar
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397513097

Gewicht: 11,55 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.27 m

- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Gobos:	Außendurchmesser 24mm Imagedurchmesser 19mm
DMX-Kanäle:	12
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,2 cm Tiefe: 29,9 cm Höhe: 39,8 cm
Gewicht:	9,90 kg
DMX-Kanäle:	12/14/16/18
DMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	1
LED-Typ:	Array 72 W, weiß
Abstrahlwinkel:	13° - 18°
Farbrad:	8 dichroitische Farben und offen
Rotierendes Goborad:	7 Gobos und offen
Außendurchmesser der Gobos:	24 mm
Imagedurchmesser der Gobos:	19 mm
Max. Schwenkbewegung (PAN):	unbegrenzt
Max. Kippbewegung (TILT):	unbegrenzt
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte