

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving-Head Spot/Beam

Art.-Nr.: 51841974

PRO Spot/Beam/Wash Moving-Head mit 190-W-COB-LED, Zoom, Fokus, Frost und 8-Facetten-Prisma

GTIN: 4026397742176



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 190 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 255° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Gobo-Rotation, Zoom, Fokus; Exakte 16-Bit-Auflösung bei Gobo-Rotation; Exakte 16-Bit-Auflösung bei Zoom; Exakte 16-Bit-Auflösung bei Fokus
- Farbrad; Gobo-Rad mit statischen Gobos; Gobo-Rad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 8-fach; Frostfilter Linear
- Pulsweitenmodulation einstellbar; Dimmerkurven einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Spot-Effekt; Beam-Effekt; Wash-Effekt
- Farbrad mit 10 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gobo-Rad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobo-Rad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Shake-Effekt
- Gobo indizierbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 32°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display,
mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- 2 robuste Tragegriffe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742176

Gewicht: 18,45 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.36 m

- 4 Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Konzerte/FOH's
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	1,4 m abnehmbar
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 190 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	255° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 30 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 8-fach; Frostfilter Linear
Farberzeugung:	Farbrad mit 10 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen Außendurchmesser 13,7mm Imagedurchmesser 10mm Gobos austauschbar Shake-Effekt Gobo indizierbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
DMX-Kanäle:	17; 21

DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt in der Base 5 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	1° - 32°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	1 - 32°
Farbtemperatur:	6800K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit kaltweiß (CW) 1m: 28517 lx, 3m: 3875 lx, 6m: 1051 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
USB-Anschluss:	Typ A Typ C
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	16,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte