

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 TCL

Flacher PRO-LED-Scheinwerfer mit 12 x 9-W-3in1-LED (RGB) ohne Lüfter

Art.-Nr.: 51842562

GTIN: 4026397614015



Beschreibung:

Flacher, professioneller LED-Spot ohne Lüfter

Der FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 TCL ist mit 12 leistungsstarken 3in1-Tricolor-LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau ausgestattet. Der Slim-Spot eignet sich für den Einsatz auf größeren Bühnen und in Diskotheken. Dank der reinen Konvektionskühlung können Sie ihn aber auch im Theater oder auf Galas einsetzen, denn er ist geräuschlos im Betrieb. Durch das kompakte und flache Gehäuse benötigen Sie nur minimalen Platzbedarf bei der Montage.

Die LEDs mit RGB-Farbmischung erzeugt satte und homogene Farben. Der flimmerfreie Slim Spot ist dimmbar und verfügt über Strobe-Einstellungen mit variabler Geschwindigkeit. Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren. An der Rückseite des Gerätes befinden sich Powercon-Netzanschlüsse, über die bis zu acht Geräte in Reihe betrieben werden können. Der LED-Spot ist über DMX oder im Standalone-Betrieb ansteuerbar.

Features:

- Ausgestattet mit 12 x 3in1-Tricolor-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln durch große Metallflügelschrauben
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, automatische Farbwechsel, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Master/Slave-Betrieb
- Mikrofonempfindlichkeit über das Control-Board einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397614015

Gewicht: 5,50 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.30 m

- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 12 LEDs 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Geräuschloser Betrieb

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 28,7 cm Tiefe: 12,6 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	5,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel