

EUROLITE Stage Panel 16 HCL LED

Lichteffektleiste mit RGBAW+UV-Farbmischung, mit 5-pol-QuickDMX-Buchse

Art.-Nr.: 51913891

GTIN: 4026397622522



Features:

- 4 Segmente für dynamische Lauflichteffekte
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 16 LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 26 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 23°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622522

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,25 - 16 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 5; 6; 8; 11; 24; 32
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4700 Hz
Abstrahlwinkel:	23°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	42°
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 400 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall, lackiert; Aluminiumguss
Maße:	Breite: 59,1 cm Tiefe: 19,9 cm Höhe: 30,3 cm
Gewicht:	5,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 4 x Ø10mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Material:	Metall, 0,8 mm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung