

EUROLITE LED PAR-64 QCL 12x8W Floor sw

PAR-Scheinwerfer mit 12 x 8-W-4in1-LED und RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51914030

GTIN: 4026397613827



Beschreibung:

PAR-Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung inkl. Fernbedienung

Der Eurolite LED PAR-64 ist mit 12 leistungsstarken RGBW-LEDs (4in1) zu je 8 Watt ausgestattet. Einsetzen können Sie ihn auf der Bühne, im Bereich der Clubbeleuchtung oder auch als Floorspot, dank seines zusätzlichen Bügels zum Aufstellen.

Die Farbtemperatur des Weißtons ist sechsstufig einstellbar, die RGBW-Farbmischung erfolgt stufenlos. 24 Farben können direkt angewählt werden. Der Scheinwerfer verfügt über Dimmer und Strobe-Effekt.

Ansteuerbar ist der Effektpot via DMX, Standalone oder per Musiksteuerung über das eingebaute Mikrophon mit einstellbarer Mikrophonempfindlichkeit. Im Auto- und Musikmodus können Sie die integrierten Showprogramme abspielen lassen.

Die Adressierung und Einstellungen sind über eine Steuereinheit mit vierstelliger LED-Anzeige möglich. Durch die vorhandenen IEC-Netzanschlüsse können Sie bis zu acht Geräte ganz einfach zusammenschalten.

Mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung können Sie den Eurolite LED PAR-64 bequem fernsteuern.

Features:

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 12 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 24 voreingestellte Farben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613827

Gewicht: 3,11 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.34 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Doppelbügel

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 70 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 12 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 2; 3; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 29° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Maße: | Breite: 29,6 cm Tiefe: 27,3 cm Höhe: 34 cm |
| Gewicht: | 2,70 kg |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie