

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51914107

GTIN: 4026397680959



Features:

- 16 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680959

Gewicht: 6,50 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 50 W

Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,8 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; IR- Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 106,50 cm Tiefe: 10,00 cm Höhe: 12,65 cm
Gewicht:	5,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 2 x Montagebügel
 2 x Schrauben
 2 x Unterlegscheibe