

## EUROLITE LED IP T-PIX 12 HCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBAW+UV-Farbmischung und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51914111

GTIN: 4026397670158



### Features:

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 12 LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 45 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397670158

Gewicht: 9,15 kg

Länge: 1.08 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.26 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11; 24; 41; 77
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 99 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	8,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x XLR Kabel  
2 x Montagebügel