

EUROLITE LED IP T1000 TCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP44) mit 9 x 3-W-3in1-LED (RGB), 52 cm

Art.-Nr.: 51914123 GTIN: 4026397591644











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 9 leistungsstarken 3-W-3in1-LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau
- 2 x 3, 4, 5, 6 oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP44)
- Zur Festmontage, inklusive Montagebügeln
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 9 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397591644

Gewicht: 3,00 kg Länge: 0.55 m Breite: 0.14 m Höhe: 0.11 m

- Für den Außenbereich geeignet IP44
 Lieferumfang
- 1 x Adapterkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP44
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	3; 3; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	27°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 51,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 7,2 cm
Gewicht:	2,75 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte