

## EUROLITE LED IP T2000 TCL Leiste

Wetterfeste Leiste (IP44) mit 18 x 3-W-3in1-LED (RGB), 100 cm

Art.-Nr.: 51914124

GTIN: 4026397591637



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 18 leistungsstarken 3-W-3in1-LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau
- 2 x 3, 4, 5, 6 oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP44)
- Zur Festmontage, inklusive Montagebügel
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 18 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397591637

Gewicht: 4,90 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.11 m

- Für den Außenbereich geeignet IP44

#### Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

### Technische Daten:

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:        | 65 W                                                                                                                          |
| Schutzart:                  | IP44                                                                                                                          |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über 3-pol<br>Schraubsteckverbinder (M) IP<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br>(mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP                                                                                        |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                     |
| LED-Typ:                    | 18 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                                   |
| Blitzrate:                  | 0 - 18 Hz                                                                                                                     |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 3; 4; 5; 6; 9                                                                                                              |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP                                                                                        |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP                                                                                        |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                    |
| Ansteuerung:                | DMX                                                                                                                           |
| Vorprogrammiert bei:        | Light´J; LED PC-Control 512                                                                                                   |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:             | 15°                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 27°                                                                                                                           |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                       |
| Maße:                       | Länge: 100,5 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 7,2 cm                                                                               |
| Gewicht:                    | 4,45 kg                                                                                                                       |
| Rechtliche Spezifikationen  |                                                                                                                               |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                         |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                  |