

## EUROLITE LED IP T-PIX 18 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Bar mit RGBW-Farbmischung und Pixelansteuerung, inkl. IR-Fernsteuerung

Art.-Nr.: 51914129

GTIN: 4026397751413



**Listenpreis: 474.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Diese wetterfeste Bar bietet auf 106,5 Zentimetern vielseitige Pixel-Effekte. Insgesamt kommen 18 einzeln ansteuerbare LEDs mit RGBW-Farbmischung zum Einsatz, die kreative Lichtszenierungen ermöglichen. Für eine einfachere Steuerung stehen zudem reduzierte DMX-Modi mit weniger Pixeln zur Verfügung.

Dank der Schutzklasse IP65 eignet sich die Bar sowohl für Festinstallationen als auch für den Einsatz bei Veranstaltungen im Freien, selbst bei starkem Regen.

Da sie ohne Lüfter auskommt, arbeitet die Bar flüsterleise und ist gleichzeitig vor dem Eindringen von Staub geschützt. Dadurch ist sie auch für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich bestens geeignet.

### Features:

- 18 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Montagebügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397751413

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 1.03 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.17 m

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels; Installation
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- Fixtures vorhanden für Light Captain

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 9; 22; 24; 36; 72
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4100 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 106,5 cm Tiefe: 13,3 cm Höhe: 21,0 cm
Gewicht:	6,40 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **Lieferumfang:**

---

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie  
2 x Montagebügel  
2 x Schrauben  
4 x Unterlegscheibe