

EUROLITE LED IP CCR-600 QCL Wall Light inkl. Flightcase

PRO Outdoor-Scheinwerfer (IP65) im Case mit 60 x 8-W-4in1-LED (RGBW)

Art.-Nr.: 51914133

GTIN: 4026397573169



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller
- 4, 5, oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Zur Festinstallation
- Ausgestattet mit 60 x 4in1-QCL-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbmakros
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Schaltzerteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Anschlussfertig über Netzleitung mit 3-pol. 16A CEE Stecker
- Flightcase im Lieferumfang enthalten
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397573169

Gewicht: 35,40 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.56 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP65
Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; W-DMX by Wireless Solution
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 26,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	35,30 kg
DMX-Kanäle:	4/5/8
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Abstrahlwinkel:	15°
LED-Typ:	8-W-QCL (R,G,B,W)
LED-Anzahl:	60
Blitzrate:	18 Hz
Maße (L x B x H):	640x265x430mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte