

## EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Lichtstarker Outdoor-LED-Scheinwerfer mit Funk-DMX-Empfänger

Art.-Nr.: 51914136

GTIN: 4026397658118



### Features:

- Washlight und Strobe
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 leistungsstarke 15-W-RGBW-LEDs (4in1)
- 16° Standard-Abstrahlwinkel
- 2 Frostfilter (25° und 45°) für ein weiches Licht mit größerem Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten
- Flickerfreie Projektion
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Schwenkbarer Montagebügel mit Arretiermöglichkeit
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel
- Zusätzliche GummifüÙe schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 36 LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; Stand-alone
- Fixtures vorhanden für Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397658118

Gewicht: 13,25 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.40 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	215 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16° 25° 45°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 49 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	12,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Omega-Bügel
- 2 x Frostfilter
- 1 x Stecker