EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2

Lichtstarker Outdoor-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs und W-DMX

Art.-Nr.: 51914137

GTIN: 4026397694017

Listenpreis: 1188.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- 36 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Direkte Farbwahl für 27 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Gummifüße
- Für den Außenbereich geeignet
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Omega-Bügel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694017

Gewicht: 13,55 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.43 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP65
LED-Typ:	36 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 9; 10; 16; 26
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; kabelgebundene Fernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Länge: 51,35 cm Tiefe: 18,10 cm Höhe: 33,90 cm
Gewicht:	12,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.