eurolite®

EUROLITE LED IP PAD 36x3W TCL

Vielseitiger Architektur-Scheinwerfer (IP65) mit TCL-LEDs

Art.-Nr.: 51914162

GTIN: 4026397461664

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3, 5 oder 6 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Ausgestattet mit 36 x 3-W-TCLs (Tricolor LED) in den Farben Rot, Grün und Blau
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Konvektionskühlung über Kühlrippen
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung in Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397461664

Gewicht: 9,80 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.43 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	160 W
Schutzart:	IP65
DMX-Kanäle:	3
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	8,65 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR1225 Lithium-Mangan eingebaut
DMX-Kanäle:	3/5/6
DMX-Anschluss:	3-pol Schraubsteckverbinder
LED-Anzahl:	36
LED-Typ:	3-W-TCL
Maße (L x B x H):	140 x 320 x 330 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.