

EUROLITE LED IP PAD 60x3W CW/WW

Wetterfester DMX-Scheinwerfer (IP65) mit 40 x 3-W-LED (kalt- und warmweiß)

Art.-Nr.: 51914164

GTIN: 4026397461688



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 60 x 3-W-LED: 24 x warmweiß, 36 x kaltweiß
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000 K und 7000 K einstellbar
- 17 programmierte Farbtemperaturwerte
- Strobe-Effekt
- Dimmer
- Master-/Slave-Funktion
- Kompaktes, matt graues Gehäuse
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung in Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten
- Schaltzerteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 60 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397461688

Gewicht: 9,50 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.43 m

- 1 x Adapterkabel, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	160 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,5 m
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	60 x 3 W high-power 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	2; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 34,4 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 32,6 cm
Gewicht:	8,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR1225 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte