

EUROLITE LED IP PAR Z60 RGBW

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 60-W-RGBW-LED & Zoom (4 bis 74°)

Art.-Nr.: 51914192

GTIN: 4026397602500



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 60-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse (IP65)
- Motorischer Zoom mit 4-74° Abstrahlwinkel
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Benutzerdefinierte Farbeinstellungen lassen sich individuell einstellen und speichern
- Interne Programme
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellungen über Control-Board mit vier Bedientasten und OLED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4° - 74°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397602500

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.35 m

- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	5; 7; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	4° - 74°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	9 - 74°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 23,4 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 25 cm
Gewicht:	4,62 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte