

EUROLITE LED IP Triple Eye Hybrid

Wetterfester (IP65) 3-fach Blinder mit RGB/WW-Farbmischung und weißen Effekt-LEDs

Art.-Nr.: 51914211

GTIN: 4026397753851



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Dieser wetterfeste Blinder verfügt über drei leistungsstarke LED-Augen mit Farbmischung aus Rot, Grün, Blau und Warmweiß. Dadurch eignet er sich sowohl für farbiges als auch für weißes Licht. Jedes Auge kann dabei einzeln angesteuert werden, was zusätzliche kreative Möglichkeiten eröffnet.

Ergänzt wird das System durch zwei kaltweiße LED-Streifen oberhalb und unterhalb der sogenannten Augen. Diese lassen sich ebenfalls individuell ansteuern und für dynamische Animationen nutzen.

Features:

- 3 LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 108 LEDs 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
 18 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbüberblendung; Farbwahl einstellbar
- Blinder-Effekt; Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 6 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 8000 K
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397753851

Gewicht: 8,85 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.25 m

- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Fixtures vorhanden für Light Captain

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) 108 x 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,5 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	5; 10; 12; 18-1; 18-2; 36
DMX-Eingang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
Kühlung:	4 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	7800 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	40°
Farbtemperatur:	1800K - 8000K einstellbar
Lebensdauer:	20000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 40,40 cm Tiefe: 19,95 cm Höhe: 24,00 cm

Gewicht:	8,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie