

EUROLITE LED IP TL-3 QCL Trusslight

Wetterfester LED-Spot (IP65) ideal als Trusslight oder Uplight mit lichtstarken 3x10W RGBW LED

Art.-Nr.: 51914270

GTIN: 4026397727333



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompakt und lichtstark
- 3 leistungsstarke LEDs 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Uplight-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; RDM
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Flimmerfrei
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Gewinde für Installation an Traversen
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut

Logistic

EAN / GTIN: 4026397727333

Gewicht: 2,12 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.20 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 3 x Rändelschraube

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung; RDM
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20° Frostfilter 45°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x M10 Gewinde
Displaytyp:	OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Maße:	Länge: 13,1 cm Tiefe: 11,8 cm Höhe: 15,3 cm
Gewicht:	1,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte