

## EUROLITE LED IP FL-10 COB 3000K 120°

Brillanter Strahler mit LED-Technologie

Art.-Nr.: 51914545

GTIN: 4026397446326



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Setzen Sie Highlights in Haus und Garten
- Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung
- Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu
- Nur für Festmontage, inklusive Befestigungsbügel
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Besonders helle Leuchtkraft
- Erhältlich in 2 Farbtemperaturen der weißen LEDs: 6400K oder 3000K
- Abstrahlwinkel von 120°
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Für den Außenbereich geeignet IP54

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397446326

Gewicht: 0,66 kg

Länge: 0,14 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,09 m

### Technische Daten:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz            |
| Gesamtanschlusswert:       | 10 W                       |
| Schutzart:                 | IP54                       |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                  |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung |
| Abstrahlwinkel:            | 120°                       |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120°                       |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Gehäusefarbe:        | Silber                                        |
| Farbe:               | Transparent                                   |
| Maße:                | Breite: 13 cm<br>Tiefe: 8 cm<br>Höhe: 11,5 cm |
| Gewicht:             | 0,62 kg                                       |
| LED-Typ:             | Array 10 W                                    |
| LED-Anzahl:          | 1                                             |
| Abstrahlwinkel:      | 120°                                          |
| Farbtemperatur:      | 3000 K                                        |
| Leistungsintensität: | 550 Lm                                        |
| Maße (L x B x H):    | 115 x 130 x 80 mm                             |